



高空作業車

電池系列

推薦電池型號規格

TROJAN[®]

BATTERY COMPANY

BCI規格	型號	容量A(分鐘)			容量B(安時/AH)				能量(千瓦時)	電壓	端子型號	尺寸(英吋)(毫米)			重量(磅/公斤)	HydroLink™ or Single-Point Watering Kit H
		@25安培	@56安培	@75安培	5小時放電率	10小時放電率	20小時放電率	100小時放電率				100小時放電率	長度	寬度		
GC2	T-105	447	-	115	185	207	225	250	1.50	6 VOLT	1, 2, 3, 4	10.30 (262)	7.13 (181)	11.15 (283)	62 (28)	HydroLink
GC2	T-105 Plus	447	-	115	185	207	225	250	1.50	6 VOLT	1, 2, 3	10.30 (262)	7.11 (181)	11.15 (281)	62 (28)	N/A
GC2	T-125	488	-	132	195	221	240	266	1.60	6 VOLT	1, 2, 3, 4	10.30 (262)	7.13 (181)	11.15 (283)	66 (30)	HydroLink
GC2	T-125 Plus	488	-	132	195	221	240	266	1.60	6 VOLT	1, 2, 3	10.30 (262)	7.11 (181)	11.07 (281)	66 (30)	N/A
GC2H	T-145	530	-	145	215	239	260	287	1.72	6 VOLT	1, 2, 4	10.30 (262)	7.13 (181)	11.91 (303)	72 (33)	HydroLink
GC2H	T-145 Plus	530	-	145	215	239	260	287	1.72	6 VOLT	1, 2	10.30 (262)	7.13 (181)	11.91 (303)	72 (33)	N/A
902	J305G-AC	678	-	175	258	290	315	350	2.10	6 VOLT	4	12.35 (314)	6.85 (174)	14.41 (366)	88 (40)	HydroLink
903	L16G-AC	789	-	200	320	359	390	433	2.60	6 VOLT	4	12.31 (313)	6.85 (174)	16.41 (417)	101 (46)	HydroLink
30H	30XHS	225	-	57	105	120	130	144	1.73	12 VOLT	7, 8, 9	13.94 (354)	6.75 (171)	10.09 (256)	66 (30)	N/A
GC12	T-1275	280	102	70	120	134	150	166	1.99	12 VOLT	1, 2	12.96 (329)	7.13 (181)	11.13 (283)	85 (39)	HydroLink
GC12	T-1275 Plus	280	102	70	120	134	150	166	1.99	12 VOLT	1	12.96 (329)	7.13 (181)	10.71 (272)	85 (39)	N/A

