

電動搬運車

電池系列

推薦電池型號規格



TROJAN[®]

BATTERY COMPANY

BCI規格	型號	容量A(分鐘)			容量B(安時/AH)				能量(千瓦時)	電壓	端子型號	尺寸(英吋)(毫米)			重量(磅/公斤)	HydroLink™ or Single-Point Watering Kit H
		@25安培	@56安培	@75安培	5小時放電率	10小時放電率	20小時放電率	100小時放電率				100小時放電率	長度	寬度		
8V深度循環電池 - 採用 T2 TECHNOLOGY™																
GC8	T-875	295	117	-	145	155	170	189	1.51	8 VOLT	1, 2	0.24 (2607.10 (180)	1.13 (283	63 (29)	HydroLink	
921	J185E-AC	312	-	82	144	160	175	194	2.33	12 VOLT	7, 9	5.41 (3915.90 (175)	5.20 (386	102 (46)	HydroLink	
921	J185G-AC	324	-	93	152	170	185	205	2.46	12 VOLT	7, 9	5.41 (3915.90 (175)	5.20 (386	106 (48)	HydroLink	
921	J185P-AC*	380	-	104	168	189	205	226	2.71	12 VOLT	6	4.97 (3805.91 (176)	4.67 (373	114 (52)	Single-Point	
921	J185PG-AC	380	-	104	168	189	205	226	2.71	12 VOLT	7	5.41 (3915.90 (175)	5.20 (386	114 (52)	HydroLink	
921	J185H-AC*	440	-	121	185	207	225	249	2.99	12 VOLT	6	4.97 (3805.91 (176)	4.67 (373	123 (56)	Single-Point	
921	J185HG-AC	440	-	121	185	207	225	249	2.99	12 VOLT	7	5.41 (3915.90 (175)	4.65 (372	123 (56)	HydroLink	

